



Les cribles scalpeurs CHAUVIN sont particulièrement renforcés afin d'assurer les conditions d'alimentation les plus difficiles aux postes primaires de fragmentation. Les modèles de série sont équipés avec des suspensions et des limiteurs d'amplitude fortement dimensionnés et d'un socle robuste.

EQUIPEMENTS :

La garniture est constituée par des barreaux divergents en acier spécial anti-abrasion. Dans certains cas, cette garniture peut être constituée par une tôle avec des barreaux d'usure. En règle générale, plusieurs panneaux sont installés en "cascade" pour provoquer le basculement des blocs et favoriser la séparation des fins.

NOMBRE D'ÉTAGES :

1 étage : pour le pré-criblage avant concassage.

2 étages : pour retirer les matériaux les plus fins qui sont sales et chargés de terre ou d'argile, la grille inférieure est en acier haute résistance (mailles de 20 à 30 mm environ).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

MODELE	Nb d'étages	Surface par étage (m ²)	POIDS (T)	MOTEUR Cd / CN ≥ 2	
				Nb	P(KW)
8 CS	1	8	0,7	1	4
12 CS	1	1,2	0,9	1	4
12 CS	2	1,2	1,2	1	4
18 CS	1	1,8	1,4	1	4
18 CS	2	1,8	1,6	1	5,5
23 CS	1	2,3	2,3	1	5,5
23 CS	2	2,3	2,5	1	5,5
30 CS	1	3	3	1	11
30 CS	2	3	3,4	1	11
36 CS	1	3,6	4	1	11
36 CS	2	3,6	4,5	1	11
45 CS	1	4,5	5	1	11
45 CS	2	4,5	5,5	1	22
60 CS	1	6	9	1	22
60 CS	2	6	10,5	1	22
72 CS	1	7,2	11	1	22
72 CS	2	7,2	12,5	1	33
90 CS	1	9	15	1	33
90 CS	2	9	16,5	1	33
105 CS	1	10,5	16	2	22
105 CS	2	10,5	19	2	22

DIMENSIONS

DIMENSIONS PAR ÉTAGE (mm)	A (mm)	B (mm)	MODELE
800 x 1 000	1 300	700	8 CS
800 x 1 500	1 300	1 150	12 CS 1
800 x 1 500	1 355	1 400	12 CS 2
900 x 2 000	1 520	1 500	18 CS 1
900 x 2 000	1 540	1 735	18 CS 2
900 x 2 500	1 540	1 320	23 CS 1
900 x 2 500	1 540	1 700	23 CS 2
1 200 x 2 500	1 875	1 650	30 CS 1
1 200 x 2 500	1 900	1 850	30 CS 2
1 200 x 3 000	1 930	2 030	36 CS 1
1 200 x 3 000	1 930	2 300	36 CS 2
1 500 x 3 000	2 250	2 000	45 CS 1
1 500 x 3 000	2 410	2 560	45 CS 2
1 500 x 4 000	2 410	2 900	60 CS 1
1 500 x 4 000	2 410	3 200	60 CS 2
1 800 x 4 000	2 710	2 900	72 CS 1
1 800 x 4 000	2 850	3 400	72 CS 2
1 800 x 5 000	2 850	3 100	90 CS 1
1 800 x 5 000	2 850	3 600	90 CS 2
2 100 x 5 000	2 850	3 200	105 CS 1
2 100 x 5 000	2 850	3 700	105 CS 2

Caractéristiques indicatives et non contractuelles.

B.123 T