

# Cribles Nordberg Série TS



**Nordberg**<sup>®</sup>

Making you more profitable



## Spécifications

DESCRIPTION		CRIBLES TS									
		TS202	TS203	TS302	TS303	TS402	TS403	TS502	TS503	TS602	TS603
<b>NOMBRE D'ETAGES</b>		2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
<b>DIMENSIONS</b>	Longueur	4,9 m		6,1 m		6,1 m		8,25 m		8,25 m	
	Largeur (entre flasques)	1530 mm		1835 mm		2445 mm		2445 mm		3055 mm	
	Surface (indicatif) m <sup>2</sup>	7,4		11		15		20		25	
	Pentes	35°, 25°, 15°		35°, 25°, 15°		35°, 25°, 15°		35°, 25°, 15°		35°, 25°, 15°	
	Poids (indicatif) kg	4 800	6 100	6 200	8 200	8 400	11 200	11 100	15 000	13 200	18 000
<b>TRANSMISSION</b>	Moteurs	15 kW		15 kW	22 kW	22 kW	30 kW	30 kW	2x22 kW	30 kW	2x22 kW
<b>LIGNE D'ARBRE</b>	Taille de vibreur	2xMV2		2xMV2	2xMV3	2xMV3	2xMV4	2xMV4	4xMV3	2xMV4	4xMV3
<b>PARAMETRES</b>	Course (au centre de gravité)	de 6,5 mm à 10 mm									
	T/min.	de 850 t/min à 1000 t/min									